



TOUR DE LUMIÈRE SÉRIE JLT



www.jcbenergy.es

JLT SÉRIE -- TOUR DE LUMIÈRE

JLT 7EC

JLT 7EC Modèle TOUR DE LUMIÈRE

Nombre et puissance des lampes	Optionnel 4x400W Metal Halide /4x200W Led/4x300W Led	
Flux lumineux	Total 104000/200000lm	
Modèle de lampe	E40/Led	
Type de lampe	Halogénure*halid* métallique ou LED en option	
Catégorie de production de lampe	IP 65	
Mât	Optionnel 3-4-5 section	
Type de conduite de mât	Mécanique	
Limite de levage	optionnel 5-7 mt	
Angle de rotation du mât	Manuel	
Angle réglable	La norme est de type fixe – 360° optionnel	
Modèle de générateur	JDG 7000 EC – avec cabine	
Type de générateur	Monophasé avec alternateur à balais	
Type de moteur	Monocylindre, vertical, 4 stroke, diesel refroidi par air	
La vitesse du moteur	3000	3600
Système de démarrage du moteur	Électrique – Démarrage à clé	
Tension	230 V	120 V/240 V
Fréquence nominale	50 Hz	60 Hz
Classe d'isolation	F	
Puissance nominale	6	6,6
Max. Pouvoir	7	7,7
Prise de sortie	Prise monophasée	
Capacité du réservoir de carburant	30	
Type de réservoir de carburant	Réservoir supérieur	
Temps de fonctionnement continu	20	
Huile moteur	SAE 15W40/SAE 10W30	
Poids sec	380	
Dimensions	1600x1100x1550	
Modèle de roue	185R14C	
Type de roue	Type de caoutchouc	
Type de pied de support	Actionné à la main	

Caractéristiques et avantages

Transport facile	Compact
Utilisation efficace	Faible niveau de bruit
Conception robuste	Faible coût d'exploitation
Durabilité	Service technique mondial et assistance à la maintenance



www.jcbenergy.es