

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

📍 MADRID / SPAIN



- Manipulation et fonctionnement faciles
- Disponibilité facile des pièces de rechange et de la maintenance
- Sécurité et protection: pour la sécurité du personnel, des dispositions de protection nécessaires
- Protection contre le bas niveau d'huile



Moteur

Max. Puissance de sortie		Entre 5Hp-10Hp
Vitesse	RPM	3600
Système de démarrage	(12VDC)	Recul et électrique
Faible consommation de carburant	(g/kWh)	Entre 280-283
Capacité du réservoir de carburant monté sur le côté du moteur	(liters)	Entre 2.5- 5.5
Temps de fonctionnement continu	(hours)	2.5 – 2.6
Capacité d'huile	(liters)	Entre 0.8 – 1.65
Niveau de bruit	(dBA@7m)	75

Type

Refroidi par air , -4 temps
Monocylindre à injection directe
(178 FP, 170 FP/FEB, 186 FAB/FAEP)

Pompe

Entrée – Diamètre de sortie	(mm-inc)	Entre 40-1.5" - 100-4"
Max. Tête de levage	(m/ft)	Entre 13-42
Tête d'aspiration de la dette	(m)	8
Max. Capacité de pompage	(lt/min)	Entre 167-670
Temps d'auto-amorçage	(4m /sec.)	Entre 40-180

Autres

Capacité de transport facile	
Poids sec (kg)	Entre 38 - 68

Pompe

Entrée – Diamètre de sortie	(mm/inc)	40-1.5"
Tête totale	(mms)	42
Tête d'aspiration	(m)	8
Max. Capacité de pompage	(liter/min)	167
Temps d'auto-amorçage	(4 mt/sec.)	40

Moteur

Modèle		178FP
Type		Refroidi par air – Injection directe 4 temps - Monocylindre
Déplacement	cm ³	296
Max. Puissance de sortie	Hp – 3600 rpm	7
Capacité du réservoir de carburant	lt	3.5
Consommation de carburant	gr/Kw-H	283
Système de démarrage		Recul
Temps de fonctionnement continu	Hr	2.5
Capacité d'huile	lt	1.1
Alerte au pétrole		√
Niveau de bruit	dBA @7mt	75
Dimensions (LxWxH)	(mm)	570x445x550
Poids Drey	kg	46



www.jcbenergy.es