



مجموعة		JBW 190	JDW 180E	JDW 180EC
<b>آلة اللحام</b>				
نطاق التنظيم الحالي	A	50-190	50-180	50-180
نسبة حمل اللحام المستمر	%	60	60	60
تصنيف جهد عمل اللحام	DCV	25-30	25-30	25-30
التصنيف الحالي	A	140	160	160
السعة بين الإلكتروتودات	mm	2,0-5	2,0-5	2,0-5
<b>مولد كهرباء</b>				
الحد الأقصى للخروج	kVA	3,5	3,5	3,5
الخروج المحدد AC	kVA	2,8	2,8	2,8
التيار المقدر	A	11	11	11
جهد الخرج AC	Volt	230	230	230
التردد AC	hz	50	50	50
عامل قوة	CosQ	1	1	1
<b>محرك</b>				
نموذج	mm	188 FD	186FAGE	186FAGE
نوع		-	Air Cooled -4 stroke Direct Injection Single Cylinder	
الإزاحة	cm <sup>3</sup>	-	418	418
أقصى خرج طاقة	Hp - 3600rpm	-	10	10
سعة خزان الوقود	lt	-	16	24
استهلاك الوقود	gr/kW-H	-	240	240
بدء تشغيل النظام		-	تشغيل كهربائي	تشغيل كهربائي
ساعات عمل مستمرة	hr	-	8	8/12
سعة الزيت	lt	-	1.65	1.65
مستوى الضوضاء	dB(A) @7mt	-	72	69
<b>معلومات إضافية</b>				
منظم الجهد الكهربائي أوتوماتيكي		✓	✓	✓
منظف هواء ذو سعة كبيرة		✓	✓	✓
كاتم صوت ذو سعة كبيرة		✓	✓	✓
تنبيه الزيت		✓	✓	✓
الفولتميتر		✓	✓	✓
قواطع دوائر التيار المتردد		✓	✓	✓
عداد الوقود		✓	✓	✓
بطارية		✓	✓	✓
4 whell dolly kit		✓	✓	✓
الابعاد LxWxH	(mm)	740x490x615	740x490x615	960x560x725
الوزن الصافي (kg)	(kg)	106	106	178



[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)